

JUMO MAERA S28

Зонд уровня

Тип 404392

Области применения

- водопроводно-канализационное хозяйство
- колодезная и поверхностные воды
- буровые скважины
- в дезинфекционных установках с хлором, хлордиоксидом
- агрессивные среды (в частности гальванические ванны, кислоты)

Краткое описание

Зонд уровня предназначен для гидростатического измерения уровня заполнения резервуара или, например, для определения уровня воды в открытых водоемах.

Зонд уровня рассчитан на высоту наполнения от 2,5 м до 250 м вод. ст. (водяного столба). Благодаря прочной конструкции и выбранному для изготовления материалу возможен как внутренний, так и наружный монтаж. Для варианта наружного монтажа предусмотрена защита от перенапряжения, предотвращающая разрушение зонда уровня при попадании молнии в водоем, в который помещен зонд.

При определении высоты наполнения необходимо учитывать, что плотность любой жидкости зависит от температуры. Т. е. показатель плотности при температуре жидкости 5 °С будет отличаться от показателя при температуре 30 °С. Эти данные представлены в сводных таблицах. Возможность отображения температурного режима жидкости во время выполнения измерений предоставляет опциональный вариант исполнения с интегрированным датчиком температуры Pt100.

Преимущества

- **технологические**
Исходящий сигнал с минимальной силой тока 4 мА позволяет легко осуществлять независимый контроль электрической цепи на наличие повреждения кабеля. В случае попадания молнии интегрированная защита от перенапряжения предотвратит выход из строя зонда уровня, обеспечивая тем самым максимальную надежность технологического процесса. Ядром служит тензорезистивный измерительный элемент с высокой устойчивостью к перегрузкам и эксплуатационной надёжностью.
- **многофункциональность и экономичность**
Широкий спектр измерительных диапазонов и выбор электрических выходов, а также большое число возможных подключений процесса позволяют реализовать множество разнообразных вариантов, подходящих для каждой конкретной ситуации. Посредством датчика температуры Pt100 (опция) могут одновременно измеряться уровень наполнения и температура. Не требующие больших затрат установка и ввод в эксплуатацию снижают издержки до минимума.



Тип 404392/... с подключением к процессу 658

Особенности

- Диапазон измерений от 0... 250 мбар до 0 25 бар (0°... 50 °С)
- тензорезистивный кремниевый сенсор
- очень хороший показатель нестабильности за год
- высокая устойчивость к перегрузкам
- интегрированная защита от перенапряжения
- независимый контроль кабеля на обрыв
- прочный зонд уровня подходит для внутреннего и наружного монтажа
- как опция – интегрированный датчик температуры Pt100



Технические данные

Общие данные

Номинальные условия	Согласно DIN 16086 и DIN EN 60770
Сенсор	
Принцип измерения	Кремниевый сенсор с разделительной мембраной из нержавеющей стали
Рабочая жидкость	синтетическое масло
Допустимый цикл нагрузки	> 10 миллионов, 0 ... 100 % диапазона
Положение при монтаже	вертикально/подвешивается на кабеле

Диапазон измерений

Относительное давление	Исходная точка диапазона 0 бар.												
Диапазон измерений	0,25	0,4	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	бар	
Предел перегрузки	0,75	1,2	1,8	3	4,8	7,5	12	18	30	40	40	бар	
Давление разрыва	1	1,6	2,4	4	6,4	10	16	24	40	50	50	бар	

Выход

Аналоговый выход^a	
Ток	
Выход 405	4 ... 20 мА, двухпроводный
Реакция на ступенчатое воздействие	
T 90	≤ 10 мс
Нагрузка	
Ток	
4 ... 20 мА, двухпроводный	$R_L \leq (U_B - 10 \text{ В})/0,02 \text{ А (Ом)}$

^a Другие выходы по запросу.

Механические характеристики

Подключение к процессу	
Материал	Нерж. сталь 316Ti
Измерительная мембрана	
Материал	Нерж. сталь 316L
Корпус	
Материал	
стандарт	Нерж. сталь 316Ti
Уплотнение	FPM
Вес	400 г (без кабеля)
Диаметр	25 мм



Условия окружающей среды

Диапазоны допустимых температур Измеряемой среды	0 ... 50 °C Не допускать вмерзания устройства в измеряемую среду! Возможно ограничение в зависимости от измерительной среды.
Хранение	-20 ... +80 °C, сухо
Электромагнитная совместимость Излучение помех ^a Помехоустойчивость ^b	Класс В В соответствии с промышленными требованиями
Защита от перенапряжения^c	Комплексная защита от перенапряжения Номинальный ток разряда: 1 кА
Степень защиты^d	IP68, на глубине до 400 м

^a согласно EN 61326-2-3

^b согласно EN 61326-1

^c согласно EN 61000-4-5

^d согласно EN 60529

Метрологические характеристики

Относительное давление Диапазон измерений (бар)	Диапазоны начинаются от 0 бар										
	0,25	0,4	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25
Погрешность^a Погрешность при температуре 20 °C ^b (от конечного значения)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Погрешность при температуре от 0 ... 50 °C ^c (от конечного значения)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Нестабильность за год^d	1,6	1,6	1,3	1,1	1,1	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	≤ 0,2 % от конечного значения										

^a погрешность при установленной предельной точке

^b включает: погрешность, гистерезис, повторяемость, отклонение от начального (сдвиг) и конечного значений диапазона измерения

^c включает: погрешность, гистерезис, повторяемость, отклонение от начального (сдвиг) и конечного значений диапазона измерения, влияние температур на начало диапазона измерения (сдвиг) и диапазон измерения.

^d номинальные условия эксплуатации согласно EN 61298-1

Питание

Напряжение питания U_B^a	DC 10 ... 30 В, номинальное напряжение DC 24 В
Макс. потребление тока	≤ 30 мА
Электрическая схема	SELV (контур с безопасным низковольтным напряжением)

^a Пики напряжения не должны быть больше или меньше указанных значений напряжения питания!

JUMO GmbH & Co. KG
P.O. Box 1209
D-36039 Fulda, Germany
Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: <http://www.jumo.net>

Представительство в России
Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162
ул. Люсиновская, 70, стр. 5
Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10
Факс: +7 495 954 69 06
E-Mail: jumo@jumo.ru
Интернет: www.jumo.ru





Электрическое подключение


6-проводной экранированный кабель с трубкой компенсации давления; AWG 24 с клеммной коробкой

Материал	
Оболочка	PE, PUR, C-PE
Трубка компенсации давления	PA
Цвет	
PE-, C-PE-кабель	черный
PUR-кабель	серый
Внешний диаметр	
PE-, PUR-кабель	≈ 8,4 мм
C-PE-кабель	≈ 8,6 мм
Поперечное сечение	0,25 мм ²
Радиус изгиба	
PE-, PUR-кабель	120 мм
C-PE-кабель	140 мм
Прочность на разрыв	18 кг
Вес	
PE-, PUR-кабель	≈ 115 г/м
C-PE-кабель	≈ 107 г/м
Диапазон допустимых температур среды	-40 ... +70 °C (в зависимости от измер. среды)
УФ-сопротивление	PUR-, C-PE-кабель согласно DIN EN ISO 4892-2


Электрическое подключение

Подключение		Расположение выводов
		
		кабель
Выход 405 (4 ... 20 мА, двухпроводной)		
Напряжение питания DC 10 ... 30 В	U _B /S+ 0 V/S-	белый серый
Экран		
Примечание: заземлить!		черный
Датчик температуры (с расширением базового типа 007)		
		розовый (pk) коричневый (bn) зеленый (gn) желтый (ye)


Размеры



Подключение к процессу 567




Подключение к процессу 658




Подключение к процессу 659

Размеры принадлежностей





Держатель кабеля

Артикул № 40/00061389



Клеммная коробка с компенсацией давления

Артикул № 40/00061206



Резьбовая заглушка

Артикул № 40/00333329



Данные для заказа

(1) Базовый тип

404392 Зонд уровня JUMO MAERA S28

(2) Дополнение к базовому типу

000 Нет
999 Специальное исполнение

(3) Диапазон измерений относительного давления

451 0 ... 0,25 бар
452 0... 0,4 бар
453 0... 0,6 бар
454 0...1 бар
455 0... 1,6 бар
456 0... 2,5 бар
457 0...4 бар
458 0...6 бар
459 0...10 бар
460 0...16 бар
461 0...25 бар
999 особый диапазон

(4) Выход

405 4 ... 20 мА, двухпроводный

(5) Подключение к процессу «не заподлицо»

567 G1/4 внутр.
658 мембрана защищена снизу
659 мембрана снизу открыта

(6) Материал подключения к процессу

20 Нержавеющая сталь

(7) Электрическое подключение

14 PUR-кабель с оболочкой из полиуретана подходит для использования в воде (морской, родниковой, скважинной воде, рассоле), а также в среде охладителей и уплотнителей (устойчив к УФ согласно EN ISO 4892-2)
15 PE-LD-кабель из полиэтилена низкой плотности подходит для воды (морской, родниковой, скважинной воды, рассола)
19 C-PE-кабель из хлорированного полиэтилена подходит для масла и топлива (устойчив к УФ, согласно EN ISO 4892-2)

(8) Длина кабеля «L»

005 5 м
010 10 м
... ..
100 100 м
999 Особая длина по запросу

(9) Типовые дополнения

000 нет
007 встроенный датчик температуры Pt100
631 заполнение гелем

JUMO GmbH & Co. KG
P.O. Box 1209
D-36039 Fulda, Germany
Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: <http://www.jumo.net>

Представительство в России
Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162
ул. Люсиновская, 70, стр. 5
Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10
Факс: +7 495 954 69 06
E-Mail: jumo@jumo.ru
Интернет: www.jumo.ru



Ключ заказа (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
 / - - - - - - /
Примеры заказа 404392 / 000 - 454 - 405 - 659 - 20 - 15 - 020 / 007, 631

Название	Артикул
Держатель кабеля	40/00061389
Клеммная коробка с компенсацией давления	40/00061206
Резьбовая заглушка	40/00333329